



گیت کنترل تردد اهرمی T-۵۰۰۰۲

با قابلیت کناری



گیت اهرمی



چراغ LED



عبور اضطراری

معرفی محصول

گیت کنترل تردد اهرمی مدل T-۵۰۰۰۲-تایگر، دارای بدنه‌ای مقاوم و تمام فولادی با ظاهری مدرن، مناسب برای مجموعه‌هایی با میزان تردد کم و متوسط طراحی شده است. امکان اتصال سیستم‌های بیومتریک تشخیص چهره، اثرانگشت و کارت به جهت حضور و غیاب و کنترل تردد، این گیت را به یکی از دستگاه‌های محبوب و کارآمد در حوزه کنترل تردد تبدیل کرده است. با استفاده از امکان چرخش سه شاخه استیل گیت می‌توان تردد افراد را در ورودی‌ها و خروجی‌های مختلف، همچون سازمان‌ها، باشگاه‌ها، مجموعه‌های تولیدی کوچک و سایر مجموعه‌ها کنترل نمود.

ویژگی‌های گیت کنترل تردد اهرمی T-۵۰۰۰۲ تایگر

بدنه تمام استیل ضد زنگ AISI ۳۰۴ or AISI ۳۱۶

استفاده از دستگاه‌های کنترل تردد، کارت‌های RFID و ریدرهای QR به عنوان سیستم شناسایی خودکار و دستیابی به حضور، هزینه یا عملکرد.

دارای سیستم اعلان هشدار از طریق نمایشگر LED

تنظیم زمان مشخص برای اجازه ورود و خروج هر تردد

دارای چهار حالت عملیاتی (تمام خودکار، نیمه خودکار، دستی)

عملکرد دو طرفه (هم ورود و هم خروج)

امکان کنترل از راه دور

کیفیت ساخت و طول عمر بالا

مجهز به حالت اضطراری

نرخ عبور ۳۵ p/m (۳۵ نفر در دقیقه)

عرض تردد ۵۵ سانتی متر

گزارش گیری ورود و خروج

منبع تغذیه ۲۲۰ ولت

قابلیت اتصال به UPS (اختیاری)

گارانتی تایگر و خدمات پس از فروش تخصصی

مشخصات فنی گیت تردد اهرمی T-50002

مشخصات فنی	واحد	توضیحات
عرض تردد	mm	≤ 550
نرخ عبور	p/m	۳۵
منبع تغذیه	V/(ac)	۲۲۰
ولتاژ عملیاتی	V/(dc)	۲۴
حداکثر توان مصرفی	وات	۳۵
فرکانس عملیاتی	هرتز	۵۰-۶۰
سطح مقاومت	IP	<۴۴
ابعاد دستگاه	mm	۹۶۰*۲۸۰*۴۸۰
وزن دستگاه	Kg	۴۲

نمونه کار



ابعاد دستگاه

